

Armoires ignifuges es papier 2 heures

Paper Duo et Paper Fire

Homologuées Norme Européenne EN 1047-1 / VDMA S120P

Paper Duo : Classe 1 / Norme Européenne EN 1143-1 / Valeur assurable 25000 €

Paper Fire : Classe S2 / Norme Européenne EN 14450

Caractéristiques techniques

ASSURER L'AVENIR ET LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE EN PROTÉGEANT SA MÉMOIRE :


- LE VOL, LE VANDALISME ET L'ESPIONNAGE DES INFORMATIONS VITALES DE VOTRE ENTREPRISE PEUVENT COMPROMETTRE SON AVENIR.
- LORS D'UN INCENDIE, VOS DOCUMENTS PAPIER SE DÉTRUISENT DÈS 178°C. D'APRÈS LES STATISTIQUES DES POMPIERS, 70% DES ENTREPRISES SINISTRÉES DISPARAISSENT DANS LES 3 ANS QUI SUIVENT UN INCENDIE !

LES ARMOIRES IGNIFUGES PAPER DUO ET PAPER FIRE OFFRENT UNE PROTECTION OPTIMALE À VOS DOCUMENTS :

- PROTECTION ANTI-FEU NORME EUROPÉENNE EN 1047.1 / S120P
- PROTECTION ANTI-EFFRACTION : LES MODÈLES PAPER DUO ET PAPER FIRE SONT ÉGALEMENT DE VÉRITABLES COFFRES-FORTS
- BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION.
- CHAQUE MODÈLE DISPOSE D'UNE CACHE SECRÈTE EN DOUBLE FOND.
- PROTECTION CONTRE L'EAU EN CAS D'INONDATION OU D'ASPERSION LORS D'UN INCENDIE.
- PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE.



Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pènes tournants chromés, nickelés, anti-sciage. Angle d'ouverture porte 200°.




Joint multiples pour assurer l'étanchéité lors d'un incendie.

Paper Fire et Paper Duo 260.

Equipement standard
3 tablettes pour dossiers suspendus réglables sur crémaillères au pas de 25 mm.

Poignée étoile à 3 branches en option.



Trou de scellement à la base ø 14 mm.

| MODÈLE | Dimension extérieure hors poignées HxLxP en mm | Dimension intérieure HxLxP en mm | Épaisseur parois | | Linéaire dossiers suspendus en mm | Nombre pènes actifs | Nombre de tablettes | Ø pènes en mm | Volume en litres | Poids en kg | |
|------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----|
| | | | Corps 10° | Porte en mm | | | | | | | |
| PAPER FIRE | Paper Fire 60 | 490 x 605 x 560 | 300 x 460 x 350 | 65 | 130 | - | 4 | 1 | 25 | 48 | 165 |
| | Paper Fire 110 | 1040 x 540 x 550 | 805 x 405 x 340 | 65 | 135 | - | 6 | 2 | 25 | 110 | 255 |
| | Paper Fire 260 | 1400 x 700 x 600 | 1170 x 570 x 390 | 65 | 135 | 1710 | 10 | 3 | 25 | 260 | 460 |
| | Paper Fire 350 | 1800 x 700 x 600 | 1570 x 570 x 390 | 65 | 135 | 2850 | 12 | 4 +1 rail dans le haut | 25 | 349 | 605 |
| | Paper Fire 750 | 1800 x 1350 x 600 | 1570 x 1220 x 390 | 65 | 135 | 6100 | 20 | 4 +1 rail dans le haut | 25 | 747 | 960 |
| PAPER DUO | Paper Duo 110 | 1040 x 540 x 550 | 805 x 405 x 340 | 65 | 135 | - | 6 | 2 | 25 | 110 | 280 |
| | Paper Duo 260 | 1400 x 700 x 600 | 1170 x 570 x 390 | 65 | 135 | 1710 | 10 | 3 | 25 | 260 | 465 |
| | Paper Duo 350 | 1800 x 700 x 600 | 1570 x 570 x 390 | 65 | 135 | 2850 | 12 | 4 +1 rail dans le haut | 25 | 349 | 650 |
| | Paper Duo 750 | 1800 x 1350 x 600 | 1570 x 1220 x 390 | 65 | 135 | 6100 | 20 | 4 +1 rail dans le haut | 25 | 747 | 990 |



Paper Fire et Paper Duo 750.

Avec 4 tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur + 1 rail d'accrochage dans le haut (5 niveaux de dossiers suspendus au total) sur crémaillères au pas de 25 mm.

Options pour armoires ignifuges Paper Duo et Paper Fire



Caissons de protection ignifuges pour supports magnétiques. Ces caissons offrent une résistance au feu uniquement placés à l'intérieur d'une armoire ignifuge homologuée.

| MODÈLE | Dim. extérieure HxLxP en mm | Dim. intérieure HxLxP en mm | Volume en litres | Poids en Kg | Nombre de CD (Boîtes simples) |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------------------------|
| CD30 | 159 x 387 x 308 | 97 x 330 x 219 | 7 | 8 | 30 |
| CD42 | 191 x 387 x 348 | 130 x 327 x 241 | 10 | 15 | 42 |
| CD252 | 359 x 445 x 514 | 292 x 352 x 356 | 37 | 40 | 252 |

Serrures



Serrure de coffre-fort VDS classe 2, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3e erreur. 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile, 9 volts Alcaline.



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre Niveau A



Essais d'endurance au feu.

Durée : 14 heures



Les armoires ignifuges sont homologuées norme Européenne EN 1047.1, S120P. Détail du test page 4.

Paper Fire et Paper Duo 110.

Equipement standard
2 tablettes simples sur crémaillères au pas de 40 mm.

