


Armoires ignifuges papier 1 heure

Protect Fire

Norme Européenne EN 1047-1 / Label S60P

Protection anti-effraction norme Européenne EN 14450 / Classe S2




Caractéristiques techniques

ASSURER L'AVENIR ET LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE EN PROTÉGEANT SA MÉMOIRE :

- LE VOL, LE VANDALISME ET L'ESPIONNAGE DES INFORMATIONS VITALES DE VOTRE ENTREPRISE PEUVENT COMPROMETTRE SON AVENIR.
- LORS D'UN INCENDIE, VOS DOCUMENTS PAPIER SE DÉTRUISENT DÈS 178°C. D'APRÈS LES STATISTIQUES DES POMPIERS, 70% DES ENTREPRISES SINISTRÉES DISPARAISSENT DANS LES 3 ANS QUI SUIVENT UN INCENDIE !

LES ARMOIRES IGNIFUGES PROTECT FIRE OFFRENT UNE PROTECTION OPTIMALE À VOS DOCUMENTS :

- PROTECTION ANTI-FEU NORME EUROPÉENNE EN 1047.1 / S60P
- BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION.
- PROTECTION CONTRE L'EAU EN CAS D'INONDATION OU D'ASPERSION LORS D'UN INCENDIE.
- PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE.
- COLORIS GRIS RAL 9006.



Protect Fire 246.
Avec 2 tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.



Protect Fire 50.
Équipement standard, 1 tablette réglable sur crémaillères au pas de 40 mm.



Essais d'endurance au feu. Durée : 13 heures



Les armoires ignifuges Protect Fire sont homologuées norme Européenne EN 1047.1, S60P. Détail du test page 4.



Protect Fire 710.
Avec 4 tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur + 1 rail d'accrochage dans le haut (5 niveaux de dossiers suspendus au total).



Joint multiples pour assurer l'étanchéité lors d'un incendie.



Trou de scellement à la base ø 14 mm.



Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pènes tournants actifs/passifs chromés, nickelés, anti-sciage. Angle d'ouverture porte 200°.

Fabrication Nouvelles Technologies
Baisse de poids de 30%



Protect Fire 221.
Avec 3 tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.

Options pour armoires ignifuges Protect Fire



Caissons de protection ignifuges pour supports magnétiques. Ces caissons offrent une résistance au feu uniquement placés à l'intérieur d'une armoire ignifuge homologuée.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en Kg	Nombre de CD (Boîtes simples)
CD30	159 x 387 x 308	97 x 330 x 219	7	8	30
CD42	191 x 387 x 348	130 x 327 x 241	10	15	42
CD252	359 x 445 x 514	292 x 352 x 356	37	40	252

MODÈLE	Dim. extérieure hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre pènes actifs/passifs	Nbre de tablettes dossiers suspendus	Nbre de tablettes simples	Volume en litres	Poids en kg
Protect Fire 50	490 x 540 x 500	360 x 415 x 320	4		1	48	125
Protect Fire 221	1140 x 705 x 470	1054 x 605 x 339	8		3	221	270
Protect Fire 246	1000 x 980 x 460	920 x 880 x 305	8		2	246	355
Protect Fire 290	1505 x 705 x 470	1422 x 605 x 339	15		3	290	350
Protect Fire 450	1550 x 888 x 545	1450 x 775 x 403	15	3 + 1 rail dans le haut		450	450
Protect Fire 550	1885 x 888 x 545	1785 x 775 x 403	15	4 + 1 rail dans le haut		550	530
Protect Fire 710	1885 x 1080 x 545	1800 x 980 x 403	15	4 + 1 rail dans le haut		710	650

Serrures



Serrure de coffre-fort VDS classe 2, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3e erreur. 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile, 9 volts Alcaline.



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre Niveau A