

# Coffres de dépôts de fonds

## SR

Système de dépôt à trappe. Homologué anti-effraction Classe S1 - Norme Européenne EN 14450.

### Caractéristiques techniques





## SR et SE

ROBUSTE CONSTRUCTION EN TÔLE D'ACIER 1<sup>ER</sup> CHOIX DE 30/10<sup>E</sup>. PORTE DE 45 MM AVEC PLAQUE DE BLINDAGE DE 6 MM. PORTE INARRACHABLE SANS GONDS APPARENTS. ANGLE D'OUVERTURE DE PORTE 90°. TROUS DE FIXATION : 2 DANS LE DOS, 2 À LA BASE Ø 10 MM. FINITION PEINTURE ÉPOXY (POUDRE) CUITE AU FOUR, COULEUR GRIS CLAIR RAL 9006.



SR 800.

Taille maxi du colis pour SR :



## SE

Système de dépôt à fente tirelire avec levier d'occultation (le contenu du coffre reste invisible).




Homologué anti-effraction Classe S1 - Norme Européenne EN 14450.

### Principe de fonctionnement :

Système de dépôt à levier avec système anti-pêche intégré sur le dessus du coffre, dimensions de la fente de dépôt 330 x 40 mm.



SE 900.



### Serrures

## SR et SE



programmables. Alimentation par pile de 9 volts accessible sous le clavier.

Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en kg
SR 800	800 x 500 x 400	465 x 480 x 350	78	75
SR 801	1000 x 500 x 400	665 x 480 x 350	111	90
SR 802	1200 x 500 x 400	865 x 480 x 350	145	115

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en kg
SE 900	606 x 426 x 380	590 x 410 x 320	77	55
SE 901	806 x 426 x 380	790 x 410 x 320	103	65
SE 902	996 x 426 x 380	980 x 410 x 320	128	85